



Automatisch Ladegerät für Bleiakkus (nass oder Gel) in Personen-, Nutzfahrzeugen und Baustellengeräten 6 und 12 V.

- Automatischer, überwachungsfreier Ladevorgang
- Laden ohne Ausbau der Batterie
- 2 Ladestufen
- 3 Anzeigen: Netz, Ladung, aufgeladene Batterie




ALL BATTERIES



- Kupferwicklung
- Ladekabel 1,50m
- Netzkabel 1,30m

TECHNIK



- Lädt 20 bis 180Ah-Bleiakkus egal ob Gel oder flüssig auf 100% (Ladekurve : WUoU).

SCHUTZFUNKTION



- Thermischer Schutz des Transformators
- Schutz der Fahrzeug-Elektronik
- Verpolungsschutz mit einer 20A Kfz-Sicherung auf der Vorderseite
- komplett isolierte Ladeklemmen, keine Funkenbildung
- Metallgehäuse

50hz	280W	6V / 12V	MIN. Ah MAX.	Reg	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	280W	6V / 12V	25-180 Ah	2	6,5 A	10 A (boost)	20A	21	33x22x13	5