



Art.-Nr.:6.2210.2000

2210

Elasticspachtel beige

Eigenschaften

2210 Elasticspachtel ist ein besonders leicht schleifbarer 2-Komponenten-Feinspachtel auf Polyesterharz-Basis mit Haftung auf Eisen, Stahl und GFK. Aufgrund seiner feinen Korngröße und hervorragenden Deckkraft eignet sich 2210 Elasticspachtel als Deck- und Feinspachtel zum Auftragen in dünnen und dünnsten Schichten, als Deckschicht über PE-Füllspachtel, zum Schließen eventuell noch vorhandener Poren oder kleiner Unebenheiten und zur Beseitigung kleinerer Lackschäden, Kratzern, etc. an der Karosserie. Eine Verarbeitung auf senkrechten Flächen ist problemlos möglich.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 4 g/l VOC

Meistertipp

Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.
Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten.

Anwendung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
Oberflächen anschleifen!
Den Elasticspachtel 2210 und den Härter 2900 gut mischen.
Trocknung:
Objekttemp. 20°C: Schleifbar nach ca. 15 Min.
Objekttemp. 60°C: Schleifbar nach ca. 10 Min.

Technische Daten

| | |
|---------------------|------------|
| Mischungsverhältnis | 100 : 2 |
| Härter | BPO 2900 |
| Topfzeit | 4 - 5 Min. |
| Farbton | beige |

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.