



Art.-Nr.: 6.1151.3820  
6.1151.4150  
6.1151.4300  
6.1151.4152

# 1151

## Abdeckfolie light

### Eigenschaften

Abdeckfolie zum schnellen und sicheren Abdecken von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen.

- statisch
- lackhaftend
- infrarot beständig
- leicht transparent
- strapazierfähig
- Temperaturbeständigkeit bis 110°C

### Meistertipp

Zur Vermeidung von Fleckenbildungen sollten nur trockene Teile abgedeckt werden!

### Abmessungen

1151.3820 - 3,8 m x 200 m - (nicht farbhaftend)

1151.4150 - 4 m x 150 m

1151.4300 - 4 m x 300 m

1151.4152 - 4 m x 150 m

### Technische Daten

Dichte	0,958 g / cm <sup>3</sup>
Dicke	8 µm
Zugfestigkeit längs	56 N / mm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit quer	32 N / mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung längs	498 %
Bruchdehnung quer	685 %
Fallbolzenprüfung	5,3 g / µm
Temperaturbeständigkeit	110°C
Abmessung	3,8 m x 200 m

### Lagerung

12 Monate Lagerzeit

Lagertemperatur: + 20°C / ± 10°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 30 - 90 %

Lagerung: in geschlossenen Räumen, Einwirkung von UV-Strahlung ist zu vermeiden

