



Art.-Nr.:6.2025.1000

2025

Hartspachtel

Eigenschaften

2025 Hartspachtel ist ein hochwertiger 2K-Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit lamellarer Pigmentierung, mit Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Zink, GfK. 2025 Hartspachtel ist leicht zu verspachteln, kann schon nach kurzer Trocknungszeit gut und staubarm geschliffen werden und weist hohe Haft- und Biegefestigkeit auf. Eine Verarbeitung auf senkrechten Flächen ist problemlos möglich. Gute Beständigkeit gegen Benzin, Diesel und verdünnte Säuren.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 21 g/l VOC

Meistertipp

Zum Reparieren von Tankstutzen, Kanten und Außenspiegeln.
Kann mit dem Bohrer oder Gewindeschleifer bearbeitet werden.
Unter- bzw. Überdosierung des Härterers kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Anwendung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen!
Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Den Hartspachtel 2025 und den Härter 2900 gut mischen.

Technische Daten

Farbton	silbergrau-metallic grob
Mischungsverhältnis	100 : 2
Härter	2900 BPO
Topfzeit (20°C)	4 - 5 Min.
Schleifbar	nach ca. 20 Min. (Objekttemperatur 20°C)
Bindemittelbasis	ungesättigte Polyesterharze
Festkörper	85 - 88 Gew. -%
Spez. Gewicht	1,68 - 1,72 kg/l

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.