



Art.-Nr.: 6.2020.1000  
6.2020.2000

# 2020

## Aluspachtel

### Eigenschaften

2020 Aluspachtel ist ein hochwertiger, asbestfreier 2K-Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit Aluminium-Pigmentierung, der speziell für die hohen Qualitätsansprüche des Fahrzeugbaus und Reparaturhandwerks in Bezug auf Verarbeitung, Haftfestigkeit und Schleifbarkeit geschaffen wurde. Das Produkt ist zum Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten auf Eisen, Stahl, Aluminium oder auch GFK geeignet. Die Verarbeitung auf senkrechten Flächen ist problemlos möglich.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 12 g/l VOC

### Anwendung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. 2020 Aluspachtel und Härter 2900 gut mischen.

### Technische Daten

Mischungsverhältnis	100 : 2
Topfzeit (20 °C)	4 - 5 Min.
Schleifbar nach	ca. 20 Min. (Objekttemperatur 20 °C)
Lieferviskosität	pastös (bei 20 °C)
Härter	2900 BPO
Farbton	silbergrau-metallic

### Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.