



Art.-Nr.: 6.2360.1600

2360

Multi Verde

Eigenschaften

2360 ist ein 2K-Polyester Universalspachtel zum Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten bei der PKW-Reparatur und im Fahrzeug- und Maschinenbau. Sehr gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, GfK und verzinkten Untergründen. Hohes Standvermögen an senkrechten Flächen.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Das Produkt enthält maximal 4 g/l VOC

Meistertipp

Hohe Füllkraft bei feiner Körnung. Kein Ausbrechen in den Randzonen beim Feinschliff!



Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Über +10°C und bis 90 % Luftfeuchtigkeit. Polyester spachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Thermoplastische Lackierungen (NC-Lacke, 1K-Acryllacke), sowie säurehärtende Lacke (Washprimer) und Kunstharzlacke restlos abschleifen.

Spachtelmasse und Härter sehr gut vermischen. Nach der Trocknung kann 2360 Multi Verde mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden.
Spachtelflecken mit 2K-Füller isolieren.

Technische Daten

Farbe	grün
Trocknung	schleifbar nach ca. 25 Min. (Objekttemperatur 20°)
Mischungsverhältnis	2 Gew. %
Topfzeit	3 - 4 Min.
Härter	BPO 2900
Temperaturbeständig	bis 80°C

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.