



Art.-Nr.: 6.5910.0001

5910

Nahtabdichtungspistole

Eigenschaften

Die Nahtabdichtungspistole wird eingesetzt, um spritzbare Nahtabdichtung aus 300 bis 320 ml Kunststoffkartuschen zu verarbeiten. Durch die verstellbare Düsenkappe, Materialmengenregulierung und der regulierbaren Spritz-Zuluft können verschiedene Strukturen gespritzt werden. Bei Verwendung der Düsenkappe 6.5 und dem Kunststoff-Düsenset (im Lieferumfang enthalten) kann das Material in Raupen mit verschiedenen Querschnitten aufgebracht werden.

Meistertipp

Bei sachgemäßer Verwendung muss die Pistole nicht auseinander gebaut werden. Die Gewinde sind eingeklebt. Beim Auseinanderbau wird das Gewinde somit zerstört!

Technische Daten

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Arbeitsweise | Überdruck |
| Betriebsdruck | 2 –6 bar |
| Dichtungen | öl- und benzinbeständig |
| Spritzdüse | Messing mit Düsenkappe |
| Füllmenge/Inhalt | 300 - 320 ml |
| Ventil | Messing / Nirosta |
| Kartuschenaufnahme | Rundgewinde / ALU-Rohrhülse |
| Oberfläche | pulverbeschichtet, schwarz |
| Druckluftanschluß | Innengewinde 1/4 |
| Gewicht, netto | 0,825 kg |